



MAXX Forte2

UNIWERSALNY ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK POLIMEROWYCH

Wysoko skoncentrowany produkt niepodlegający oznakowaniu*, niewymagający szczegółowych szkoleń z zakresu BHP, z mniejszą ilością dokumentacji, mniejszymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania produktów oraz niższymi kosztami związanymi z użytkowaniem i magazynowaniem produktu.

Wydajność

- Środek przeznaczony zarówno do usuwania starych powłok polimerowych z linoleum, jak i z podłóg wykonanych z naturalnej gumy. Doskonale sprawdza się również do czyszczenia podłóg z naturalnego i sztucznego kamienia
- Lekko alkaliczny odczyn produktu umożliwia użycie go jako uniwersalnego środka czyszczącego
- Doskonała kompatybilność materiałowa chroni przed uszkodzeniami czyszczonych powierzchni

Efektywność

- Specjalna kombinacja składników oraz silne właściwości nawilżające sprawiają, że środek MAXX Forte2 doskonale nadaje się do wymagających prac związanych z czyszczeniem
- Uniwersalny środek do różnych zastosowań
- Niskie właściwości pianące sprawiają, że środek doskonale sprawdza się do ręcznego i maszynowego mycia

Bezpieczeństwo

- Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony osobistej



* Zgodnie z wymaganiami przepisów CLP

Zalecenia dotyczące zastosowania

- Wszystkie wodno- i alkaliczno-odporne podłogi.
Nie stosować do podłóg drewnianych, laminowanych i wykładzin tekstylnych.

Instrukcja użycia:

Usuwanie starych powłok polimerowych:



- Sprawdzić plan higieny w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania produktu.
- W celu usunięcia starych powłok polimerowych rozcieńczyć środek MAXX Forte2 w stosunku od 1:10 do 1:1, zalecane rozcieńczenie to 1:3, z wodą w wiadrze lub zbiorniku szorowarki jednotarczowej. W celu usunięcia podstawowych zabrudzeń lub zastosowania automatów szorująco-zbierających należy rozcieńczyć od 2% do 5% środka MAXX Forte2 w wodzie.




- Rozprowadzić roztwór na podłodze i odczekać około 10 minut w celu jego zadziałania.



- Szorować podłogę na bieżąco. Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu czyszczącego.



- Usunąć rozpuszczone powłoki polimerowe i pozostałości roztworu czyszczącego przy użyciu odkurzacza do wody.



- Dokładnie spłukać podłogę czystą wodą i usunąć resztki roztworu przy użyciu odkurzacza do wody.




- Usunąć pozostałą wodę przy użyciu mopa Ecolab z mikrofibry.

Czyszczenie ogólne:



- Sprawdzić plan higieny w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania.



- W celu usunięcia podstawowych powłok polimerowych lub zastosowania automatów szorująco-zbierających należy rozcieńczyć od 2% do 5% środka MAXX Forte2 w wodzie.



- Rozprowadzić roztwór na podłodze i odczekać około 10 minut w celu jego zadziałania.



- Szorować podłogę na bieżąco.



- Dokładnie spłukać czystą wodą.

SPECJALNE WSKAZÓWKI/ INFORMACJE:

Przed zastosowaniem sprawdź kompatybilność materiałową na niewielkim, niewidocznym obszarze.

Ustawić znaki ostrzegawcze „Uwaga mokra podłoga” i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia podłogi.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Karta charakterystyki produktu dla użytkowników profesjonalnych dostępna jest na życzenie klienta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Zalecana temperatura przechowywania: pomiędzy 0°C a 40°C.

Wartość pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	NR ARTYKUŁU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
MAXX Forte2	9084360	2 x 5 l butelka
MAXX Forte2	9084350	1 x 10 l kanister